

**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Telefone: (49) 3342-1111

Avenida Sete de Setembro, 548

CEP: 89838-000 - Galvão SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2023 - PR

Processo Administrativo: 15/2023

Data do Processo: 03/03/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	UND	ADITIVO RADIADOR 1 LITRO - ADITIVO RADIADOR 1 LITRO	32,3300	3.233,00
2	200,000	UND	FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML - FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML	39,7300	7.946,00
3	15,000	UND	Graxa Grafitada BD 20 KG - Graxa Grafitada BD 20 KG	669,3000	10.039,50
4	3,000	UND	Graxa nº 2, B. Litio Apli. Multi, API - NLGI, Temperatura Go - Graxa nº 2, B. Litio Apli. Multi, API - NLGI, Temperatura Gota Sup. 150° TB 170 Kg	5.703,3300	17.109,99
5	100,000	UND	OLEO PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO PARA LUBRIFICAÇÃO - e acionamento de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, grau de viscosidade ISSO 68, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela Volvo, MB, JCB e Cumins e atender norma ISOVG68 FIAT555710, DIN 51517, partes 1, 2 e 23 DIN 51524 parte (HLP). Embalagem de 20 litros.	427,6000	42.760,00
6	100,000	UND	Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para motores diesel - com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF, grau de viscosidade 15w40 top turbo, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho. ACEA ES/02 E7/04 MB 228.3 cumins ces 20078, volvo vds3. Embalagem de 20 litros.	518,4000	51.840,00
7	80,000	UND	Óleo lubrificante para motores a diesel turbo - classificado 15W40 API CI-4, multi viscoso para motores a diesel de alta potencia, superalimentado ou alimentado que operem condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho ACAE ES/02 MB 228.3, cumins CES 200778, volvo VDS - 3. Embalagem de 20 litros.	510,6700	40.853,60
8	100,000	UND	Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado - para engranagens hipódes que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponivel no grau GLS90. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela volvo, MB ou Cumins. Embalagem de 20 litros.	610,5300	61.053,00
9	80,000	UND	Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para conversores de torque - e sistemas hidraulicos, grau de viscosidade WBF 100, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgastes, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluides. Embalagem de 20 litros.	652,0700	52.165,60
10	50,000	UND	Óleo hidraulico predominantemente não rerrefinado tipo ATF - para transmissões automaticas e direções hidraulicas,	770,0000	38.500,00

atendendo a especificação da GM tipo A, sufixo A (TASA), para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL- 4 ou GL -5, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador de ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade. Embalagem de 20 litros.

11	150,000	UND	Óleo lubrificante para motor a gasolina e álcool - multiviscoso, grau de viscosidade SAE 15w40 semi sintético. Embalagem de 01 litro.	40,8300	6.124,50
12	50,000	UND	OLEO LUBRIFICANTE SAE 499. - EMBALAGEM DE 20 LITROS.	605,6000	30.280,00
13	100,000	UND	Óleo lubrificante para motores 02 tempos - API TC SAE 30, para roçadeiras e motosserra. Embalagem em frasco de 500ml.	31,0000	3.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	365.005,19
----------------------------------	--	--	--	--------------	------------